

VOCI DI CAPITOLATO SISTEMA D STAR

➤ STRUTTURA IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera, su soletta fondazione realizzata su richiesta, di idonea struttura di sostegno in acciaio zincato aa caldo per la sola parte esterna

La struttura viene realizzata con caratteristiche tecniche che le consentano di reagire positivamente agli eventuali cedimenti del terreno senza provocare alcun danno.

La struttura verrà fissata sulla soletta e controventata ai lati.

➤ MODULI A PETTINE PER OSSARI E CINERARI

Fornitura e posa di moduli a pettine realizzati su misura costituiti da struttura in polistirene ad alta densità sagomata con incastri maschio femmina, che verranno incollati in loco con apposite resine, il tutto rivestito con resine cementizie fibrorinforzate simil cemento, l'aspetto esteriore sarà quello del cemento ma gli elementi risulteranno estremamente leggeri ed allo stesso tempo resistenti

➤ COPERTURA TETTO

Installazione di tetto di copertura in pannelli sandwich di lamiera e poliuretano espanso, lamiera, ovvero lastre in marmo a scelta od altro materiale simile.

Il tetto verrà essere fissato alla struttura portante in acciaio mediante apposite viti autofilettanti.

➤ RIVESTIMENTO

Rivestimento frontale e laterale loculi con pannelli in marmo dello spessore di 20 mm con effetto Marmo di Carrara (o altro a scelta della D.L.) fornito in opera lucidato e bisellato.

Per i rivestimenti delle fasce superiori, inferiori e laterali si adotterà lo stesso tipo marmo scelto dalla D.L.

Il fissaggio delle lastre di marmo dei loculi dovrà essere eseguito con borchia diametro mm 40 in bronzo avvitata alla struttura di acciaio mediante barra filettata diametro mm 8.

N.B. I tamponamenti laterali dei loculi possono essere rivestiti con altri materiali in laterizio, polistirene e resina, o similari, a scelta della D.L.