

VOCI DI CAPITOLATO SISTEMA RAPIDO STAR

➤ PLATEA DI FONDAZIONE

Realizzazione di platea di fondazione in calcestruzzo con rete metallica con portata di 250Kg/mq, comprensivo di scavo con operatore ed escavatore.

➤ STRUTTURA IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera, su soletta fondazione realizzata su richiesta, di idonea struttura di sostegno in acciaio zincato a caldo.

La struttura viene realizzata secondo norme antisismiche a seconda del territorio e le sue caratteristiche tecniche le consentono anche di reagire positivamente agli eventuali cedimenti del terreno senza provocare alcun danno. Si prevede l'adozione di montanti verticali e di ripiani dimensionati con portata a norma di legge di 250 kg/mq. La struttura verrà fissata sulla soletta e controventata ai lati.

➤ MODULO IN ALLUMINIO RIVESTITO

Fornitura del guscio loculo in Alluminio 12/10, tagliata e piegata, rivestita internamente sulla parte inferiore con vasca in resina che garantisce l'impermeabilità ai gas ed ai liquidi, completa di cornice per il fissaggio della lastra di chiusura in lamiera

Misure standard P 2250 x H 700 x L 750 mm

➤ COPERTURA TETTO

Installazione di tetto di copertura in pannelli sandwich di lamiera e poliuretano espanso, o lamiera od altro materiale similare.

Il tetto verrà essere fissato alla struttura portante in acciaio mediante apposite viti autofilettanti.

Dovrà essere eseguita una grondaia unica per zona per il recupero delle pendenze del tetto in lamiera zincata e verniciata, scossaline e pluviali.

➤ RIVESTIMENTO

Rivestimento frontale e laterale loculi con pannelli in marmo dello spessore di 20 mm con effetto Marmo di Carrara (o altro a scelta della D.L.) fornito in opera lucidato e bisellato. Per i rivestimenti delle fasce superiori, inferiori e laterali si adotterà lo stesso tipo marmo scelto dalla D.L.

Il fissaggio delle lastre di marmo dei loculi dovrà essere eseguito con borchia diametro mm 60 in bronzo avvitata alla struttura di acciaio mediante barra filettata diametro mm 8.

N.B. I tamponamenti laterali dei loculi possono essere rivestiti con altri materiali in laterizio, polistirene e resina, o similari, a scelta della D.L.